

FENIX

Trituradora desplazable de serie ligera



Martillo 0.8 Kg.



Rotor Helicoidal



**DE SERIE:**

- Enganche desplazable CAT 1.
- Estructura en acero de 6 mm.
- Grupo multiplicador con rueda libre.
- Rotor helicoidal.
- Martillos forjados 0.8 Kg.
- Transmisión 3 correas BXR.
- Tensor de correas mecánico.
- Contra martillos reemplazables.
- Portón trasero abatible.
- Patines con ajuste de altura.
- Rodillo trasero con ajuste de altura.
- Protección anti proyecciones.
- Transmisión T40.
- Seguridad normativa CE.

**PRO SERIES**

Especialmente diseñadas para mini tractores y tractores de 20 a 55 CV. Indicada para hierba, ramas y residuos de poda de hasta Ø 40 mm.

Equipa enganche de CAT 1 con desplazamiento hidráulico sobre barras macizas cincadas.

Su rotor helicoidal permite menos requerimiento de potencia y ahorro de combustible.

El portón trasero abatible, permite un mantenimiento rápido y sencillo, además de poder trabajar en zonas con alta densidad de material.



MODELO	[mm]	[mm]	[mm]	[Kg]	3	14	[Hp]
FENIX 120	1200	1350	350	286			20 - 55