

CAPTAIN

263 **H** MR

TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA



EL **REY** DE LOS **COMPACTOS**
DESDE LA **TIERRA** DE LOS **LEONES**

ARCO DELANTERO

1

Líder En Tractores
DE ARCO DELANTERO

Powered by
mitsubishi
DIESEL ENGINE

STAGE V



CAPTAIN
AGRI MACHINERY

8G
THE EIGHTH
GENERATION



Nota: Los productos se someten a actualizaciones continuas.

www.agrifarmiberica.com

EU-SPANISH

CAPTAIN 263 H MR

Tractor con transmisión hidrostática



MOTOR	
Potencia (CV)	25 (18,2)
Tipo de motor	Mitsubishi Stage-V S3L2: Aspiración natural
Cilindros	3
Cilindrada (CC)	1319
Velocidad nominal (RPM)	2500
Sistema de refrigeración	Refrigeración líquida
Diámetro / Carrera (mm)	78/92
Par máximo (Nm) @ RPM	76,3 (Nm) a 2000 RPM

TRANSMISIÓN	
Caja De Cambios	Hidrostática
Nº Marchas	3 marchas adelante/atrás, opciones: baja, media o alta
TDF RPM	Trasera 540 / Central 2000
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multidisco en baño de aceite

HIDRÁULICA	
Sistema hidráulico	Control de precisión
Capacidad de elevación kgs	900 (en el punto de enlace inferior)
No. de bombas	2 (Total 28 LPM)
Salidas Hidráulicas	1 Distribuidor Con 2 Salidas (kit Opcional Disponible Distribuidor Secundario Con 2 Salidas Hidráulicas)



PLATAFORMA PLANA Y ASIENTO ERGONÓMICO




NUEVO DISEÑO



MOTOR: MITSUBISHI DE 3 CILINDROS



PEDALES DOBLES HST PARA UN AVANCE Y RETROCESO RÁPIDOS Y FÁCILES.




DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA



TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DE 3 VELOCIDADES



CAPACIDAD DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE 900 KG



FRENOS MULTIDISCO SUMERGIDOS EN ACEITE



DIFERENCIAL CON BLOQUEO



2 TDF: TRASERA Y CENTRAL.



Neumáticos	Neumáticos Agrícolas	Neumáticos para césped	Neumáticos industriales/de flotación	Neumáticos anchos agrícolas Plus	Agrimax Césped RT 333 Jardín	Neumáticos F-Agri más anchos	Industriales (Regulares)	Neumáticos anchos agrícolas
Delantero	180/85D12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	180/85D12	240/60R12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5-12	5.00 x 12
Trasero	8.30 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R20	320/65R18	280/70R18	12 x 16.5	8.00 x 18

VELOCIDAD Y DIMENSIONES#	CAPITÁN 263 HST 4WD - ARCO DELANTERO							
Velocidad redondeada (km/h)	0 a 22	0 a 21	0 a 21	0 a 22	0 a 21	0 a 21	0 a 21	0 a 20
Dimensiones (L x AN) (mm)	2769 x 1140	2769 x 1470	2769 x 1485	2769 x 1169	2769 x 1199	2769 x 1162	2769 x 1271	2769 x 1140
Altura con el ARCO delantero levantado (mm)	2137	2129	2113	2137	2128	2121	2113	2100
Altura con el ARCO delantero plegado (mm)	1476	1452	1448	1457	1469	1457	1453	1447
Distancia entre ejes (mm)	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550
Centro de vía trasero (mm)	811 a 988	980 a 1080	980 a 1080	883	951 a 988	883 a 988	939	811 a 988
Peso (kg)	1093	1135	1163	1125	1125	1099	1137	1072

Variaciones de tolerancia de +/- 5%

Nota: Los productos se actualizan continuamente. Por lo tanto, las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso.

CAPTAIN AGRI MACHINERY EXIM LLP
Exports Arm of **CAPTAIN TRACTORS PVT. LTD.**



DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA Y PORTUGAL: CTRA. PLASENCIA, 5 10420 TEJEDA DE TIETAR (CACERES) ESPAÑA
Email : info@agrifarmiberica.com

Síguenos ►

www.agrifarmiberica.com

EU-SPA