

Trituradora desplazable serie ligera.



- Enganche CAT 1.
- Desplazamiento sobre barras macizas.
- Estructura acero 6 mm.
- Multiplicador CMR con rueda libre.
- Grupo multiplicador en fundición.
- Rotor helicoidal.
- Martillos forjados 0.8 Kg.
- 3 correas BXR.
- Línea de contra martillos desmontable.
- Portón trasero abatible.
- Patines reforzados ajustables.
- Rodillo trasero con rascador de barro.
- Transmisión T40.
- Bulones enganche.
- Seguridad normativa CE.



Martillos 0.8 Kg.



Rotor Helicoidal.

PRO SERIES

Especialmente diseñadas para mini tractores y tractores de 20 a 55 CV.

Indicada para hierba, ramas y residuos de poda de hasta $\varnothing$ 50 mm.

Equipa enganche de CAT 1 con desplazamiento hidráulico sobre barras macizas cincadas.

Su rotor helicoidal permite menos requerimiento de potencia y ahorro de combustible.

El portón trasero abatible, permite un mantenimiento rápido y sencillo, además de poder trabajar en zonas con alta densidad de material.

MODELO	 [mm]	 [mm]	 [mm]			 Kg	 [Hp]
FENIX 120	1200	1350	350	14	3	286	20 - 55