

X3F



X3.060 F - X3.070 F - X3.080 F-GE




McCORMICK

Power Technology.

 ESPAÑOL		X3.060 F	X3.070 F	X3.080 F - GE
MOTOR				
Potencia máxima ISO	CV / kW	54,5 / 40	68 / 50	75 / 54,5
Régimen nominal	rpm	2200		
Par máximo	Nm	260	315	315
Tipo motor		2,5 Kohler KDI		
Post-tratamiento Stage V / Tier 4 Final		EGR/DOC		
Cilindros / Cilindrada / Válvulas	cm²	4 / 2,5 l / 16		
Capacidad depósito carburante	l	50		
EMBRAGUE				
Tipo		11" - independiente bidisco, en seco		
Mando		● mecánico		
TRANSMISIÓN				
Número de marchas		● 12 AD + 12 MA sin superreductor - ○ 16 AD + 16 MA con superreductor		
EJE DELANTERO				
Tracción		4 ruedas motrices con conexión electrohidráulica		
Ángulo máximo de giro		55º		
Bloqueo de diferencial trasero		100% electrohidráulico		
SISTEMAS DE FRENADO				
Frenos delanteros		activación automática de la doble tracción al frenar		
Frenos traseros		frenos de discos en baño de aceite		
Sistemas de frenado de remolque		○ frenado hidráulico de remolque o frenado hidráulico MR + CEE		
CIRCUITO HIDRÁULICO				
Bomba hidráulica de elevador - caudal	l/min	50		
Bomba hidráulica de dirección - caudal	l/min	30		
Distribuidores traseros - tipo, número mín. - máx.		mecánicos, 1 - 3		
Distribuidores ventrales		○ 1 distribuidor trasero con doble salida para el acoplamiento de aperos ventrales		
Retorno libre de aceite trasero con enganche rápido		○		
ENGANCHE DE 3 PUNTOS TRASERO				
Elevador trasero de control mecánico		con control de esfuerzo en el enganche por 3 puntos, control de posición, control mixto y posición flotante		
Regulación longitudinal y transversal de los brazos		○		
Capacidad de elevación estándar	kg	● 2200		
Capacidad de elevación máxima con elevador de alta capacidad y sistema E.L.S.	kg	○ 2200		
TOMA DE FUERZA TRASERA				
Tipo		mecánico		
Velocidades	rpm	540 / 540+540E / 540+1000		
Sentido de rotación - tipo de eje ranurado		horario (vista desde la parte trasera del tractor) - ● eje 1 3/8" de 6 estrías		
TDF proporcional al avance		●		
ENGANCHE DE 3 PUNTOS DELANTERO				
Capacidad de elevación máxima	kg	1000		
TOMA DE FUERZA DELANTERA				
Velocidad	rpm	1000		
CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN				
Cabina de perfil bajo		○		
Aire acondicionado		●		
Tablero de instrumentos digital		●		
Faros de trabajo LED para cabina de perfil bajo		○		
Plataforma amortiguada con silent blocks		●		
DIMENSIONES Y PESOS - MODELOS CON PLATAFORMA (EN ORDEN DE MARCHA)				
Longitud 4RM	mm	3652		
Ancho mínimo	mm	1358		
Distancia entre ejes 4RM	mm	1950		
Altura mínima al bastidor de seguridad	mm	2214		
Distancia libre al suelo mínima 4RM	mm	186		
Peso 4RM en orden de marcha sin contrapesos	kg	2200		
EQUIPAMIENTO OPCIONAL				
Contrapesos delanteros 6 x 24 kg		○		
Levenda: ● de serie ○ opcional				

Legenda: ● de serie ○ opcional